

Bande de raccordement universelle PERMO®

Solution universelle de raccordement entre panneaux d'isolation sarking



DOMAINE D'APPLICATION

La bande de raccordement universelle Permo® est perméable à la diffusion de vapeur d'eau et permet de réaliser des raccordements minutieux et étanches à la pluie et au vent, au niveau du faîtage, de l'arêtier, d'une noue ou de la cheminée.

Au niveau de la noue, le raccord collé au butyle doit être étanchéifié à l'aide du mastic colle étanche Klöber Pastro®.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Étanchéité à l'air et au vent des zones recouvertes
- Le matériau perméable à la diffusion de vapeur d'eau favorise l'assèchement de la construction de toiture
- Pose simple et étanche à la pluie grâce aux bandes adhésives butyles intégrées sur les 2 côtés



DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES CE

Matériau	Combinaison tricouche non-tissé / film en PP / PE / PP		
Poids, EN 1849-2	Env. 145 g/m ²		
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E		
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1		
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa		
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN 12572	env. 0,03 m		
Résistance en traction longitudinale / transversale, EN 12311-1	275 N/5 cm / 230 N/5 cm		
Résistance à la déchirure au clou longitudinale / transversale, EN 12310-1	170 N / 185 N		
Tenue en température	-40 °C à +80 °C		
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 3500 mm		
Stabilité aux UV ⁽¹⁾ , EN 13859-1	4 mois ⁽²⁾		
Dimensions du rouleau (lxl)	0,3 x 15 m		
Quantité	4 rouleaux de 15 m / carton - 28 cartons / palette		
Code EAN / ref produit	ref. KD9050	Code EAN carton: 4027822699072	Code EAN palette: 4027822699089

1) Un pare-vapeur / écran de sous-toiture n'est pas prévu pour l'étanchéité à long terme et doit être recouvert au plus vite. Sous réserve de tous changements techniques 07/2012
2) Exposition aux intempéries en Europe Centrale

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.