


Tuile de ventilation universelle Inline

Système de ventilation pour tuiles en béton et en terre cuite




DOMAINE D'APPLICATION


La tuile de ventilation universelle Inline est utilisée comme passage de toit universel pour ventilation naturelle et pour l'aération des égouts en toitures avec tuiles béton et terre cuite. Grâce à son adaptateur, un raccordement sur un diamètre de 100 mm est réalisable.



Ventilation des canalisations



Ventilation de la cuisine (hotte)



Ventilation de la couverture

AVANTAGES DU PRODUIT

- Intégration parfaite dans une toiture grâce à la réalisation esthétique et plate
- Application universelle en pente de toit > à 20°
- Pose facile et rapide
- Testée en soufflerie (unique test en Europe)
- Aucun adaptateur nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Capacité de ventilation	10.000 mm ² de surface de ventilation efficace		
Résistance aux flux d'air DN100	1.5 litres / secondes	3.5 pascals	
	30 litres / secondes	14 pascals	
	60 litres / secondes	56 pascals	
Raccord intérieur	Raccord flexible en diamètre 100 mm		
Pente de toit	> 20°		
Fixation	Sur liteau avec vis de 4 mm		
Résistance	Solide, bonne résistance au gel, aux intempéries et au vieillissement		
Matériau	En PVC dur et souple de haute qualité		
Dimensions (mm)	Environ 455 x 440 x 33 mm (longueur / largeur / profondeur)		
Couleurs	Anthracite -0429		
	Brun foncé -0247		
	Terre cuite -0152		
	Rouge antique -0116		
Conditionnement	1 pcs / carton – 44 pcs / palette		
	ref: KG9853-0429	Code EAN produit: 4027822476963	Code EAN carton: 4027822476932
Ref / codes EAN	ref: KG9853-0247	Code EAN produit: 4027822476918	Code EAN carton: 4027822476888
	ref: KG9853-0152	Code EAN produit: 4027822478332	Code EAN carton: 4027822478301
	ref: KG9853-0116	Code EAN produit: 4027822503119	Code EAN carton: 4027822503089

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.