



### DOMAINE D'APPLICATION

Butylon® livrable en deux largeurs, convient pour tous types d'utilisation. Il est particulièrement indiqué pour étanchéfier les clous au niveau des contre-lattes. Lors de cette opération, la partie supérieure ne s'enlève pas afin d'empêcher toute fixation intempestive. Fabriqué à base de caoutchouc butylique (sans solvants, silicone, bitume, chlore ou halogènes), c'est un produit écologique respectueux de la santé. L'excellente résistance à l'eau et au vieillissement garantit son adhérence et son étanchéité à long terme, sans risque de fragilisation.

Disponible en deux largeurs, s'utilise pour coller et étancher les écrans de sous-toiture et pare-vapeur sur support rugueux en extérieur et en intérieur.

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Application extérieure et intérieure
- Assure un collage étanche à l'eau
- Étanchéité à l'air et au vent : permet de fixer les pare-vapeurs en diminuant les fixations mécaniques (perçage)
- Pour surfaces rugueuses

## DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Composition	Colle caoutchouc en butyle double face - Matériel de support : feuille spéciale en PE, étirable		
Dimensions	20 mm / 50 mm - 25 m		
Épaisseur	environ 1.0 mm		
Solvants	aucun		
Bande de protection	oui		
Couleur	gris		
Température de mise en œuvre	> +5°C		
Résistance à la température	-40°C à +80°C		
Résistance aux UV	4 mois		
Résistance au vieillissement	durable, idéal en ambiance chaude et humide		
Durée de stockage	24 mois ≤ 20°C		
Conditionnement	KU0103 (20 mm x 25 m) : 4 rlx / carton - 384 rlx / palette KU0104 (50 mm x 25 m) : 2 rlx / carton - 192 rlx / palette		
Ref / Codes EAN	ref: KU0103	Code EAN carton: 4027822278789	Code EAN palette: 4027822278772
	ref: KU0104	Code EAN carton: 4027822278833	Code EAN palette: 4027822278826

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.