



DOMAINE D'APPLICATION

La bande EPDM est une bande de protection et d'étanchéité souple et résistante aux UV. Utilisée à la fois en rénovation et en construction, la bande EPDM permet d'assurer l'étanchéité des chevrons en support de bardage ouvert ou panneaux plans de façade et également pour le revêtement des fonds de gouttière. Ce produit peut être utilisé comme substitut dans la réparation d'un pare-vapeur, et dans l'étanchéité des lanterneaux et des ardoises / tuiles de ventilation.

Prévoir un recouvrement des lès de 15 à 20 cm après avoir exercé une pression suffisante sur les éléments de construction.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Étanche à l'eau
- Résistante aux UV, très bonnes propriétés au vieillissement
- Rapide, simple et propre à utiliser

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Épaisseur | +/- 0.75 mm | | |
| Réaction au feu EN13501-1 | E | | |
| Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928 | W1 | | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau EN1931 | 50.000 | | |
| Résistance en traction sens longitudinal / transversal, EN 12311-11 | 8 N / mm ² | | |
| Allongement sens longitudinal / transversal, EN12311-1 | > 400 % | | |
| Résistance à la déchirure | > 20 N / mm ² | | |
| Résistance à la température | > - 65°C | | |
| Composition | Caoutchouc synthétique EPDM noir | | |
| Normes / Certifications | Marquage CE Conforme au cahier des prescriptions techniques (CPT3316 v2) du CSTB | | |
| Dimensions / poids du rouleau | 80 mm x 20 100 mm x 20 | | |
| Conditionnement | 540 rouleaux par palette | | |
| Ref / Codes EAN | ref: KU0132-08, 80 mm x 20 m | Code EAN carton: 4027822763827 | Code EAN palette: 4027822763834 |
| | ref: KU0132-10, 100 mm x 20 m | Code EAN carton: 4027822763841 | Code EAN palette: 4027822763858 |

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.