



DOMAINE D'APPLICATION

Flecto® bande adhésive acrylique simple face texturée, à support polyéthylène robuste, convient parfaitement pour une utilisation en intérieur et est particulièrement approprié pour le collage des raccords, des détails et des réparations sur des supports lisses même dans les endroits aux formes compliquées.

Flecto® est particulièrement indiqué pour toutes les applications nécessitant une grande souplesse et pour coller des matières synthétiques en PE et en PP, du papier kraft ainsi que des surfaces en bois ou en métal. Il est même possible d'intégrer sans problème, à la pièce, des éléments arrondis sur mesure. La colle acrylique ne dessèche pas, garde toute son élasticité et résiste au vieillissement. Flecto® est exempt de chlore, de solvants, de formaldéhyde et d'adoucissants. La feuille intermédiaire (70 % de matériau recyclable) se détache facilement : elle peut être jetée avec les déchets ménagers.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Bande adhésive extensible pour les raccordements
- Déchirable à la main
- Sans solvant
- Idéal pour réparer les déchirures ou accrocs dans les membranes
- Spécialement pour usage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Composition	Bande adhésive simple face en acrylique avec grille de renfort en PE (étirable)		
Poids de la colle	env. 230 g/m ²		
Dimensions	60 mm x 25 m		
Epaisseur	0.27 mm		
Solvants	aucun		
Papier / film de séparation	oui		
Couleur	vert		
Température de mise en œuvre	> +5°C		
Résistance à la température	-40°C à +80°C		
Résistance aux UV	2 mois		
Résistance au vieillissement	durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif		
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C		
Conditionnement	10 rlx par carton / 420 rlx par palette		
Ref / Codes EAN	ref: KU0112-01	Code EAN carton: 4027822434666	Code EAN palette: 4027822434659

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.