



Le pare-pluie Permo[®] vert est la solution pour la protection respirante des parois verticales derrière un bardage mais aussi dans le cadre de constructions en ossature bois. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des écrans de sous-toiture en couverture. Le complexe 3 couches polyoléfine offre une étanchéité parfaite à l'eau et une très grande perméabilité à la vapeur d'eau.

Avantages du produit

- Application du produit aisée
- Parfaite étanchéité
- Produit de qualité supérieure
- Différentes dimensions disponibles (3 m & 1.5 m)

Domaine d'application

Destiné à la pose à sec derrière bardage avec ou sans espace de ventilation de son support, Permo[®] vert est conçu pour répondre au besoin de la préfabrication industrielle grâce aux différentes largeurs (1,50 m et 3 m) lui donnant une grande capacité d'utilisation et une économie dans les recouvrements.

Matériau/Composition

Complexe de 3 couches polyoléfine

Largeur du rouleau

1,50 m et 3 m

Longueur du rouleau

50 m

Surface du rouleau / Quantité par palette

- 1,5 m : 75 m² - soit 1500 m² pour une palette
- 3 m : 150 m² - soit 3000 m² pour une palette
- Nb de rouleaux par palette : 20

Numéro d'article

KU0047-5-30 (3 m) - EAN : 4027822755662

Normes/certificats

- Marquage CE conforme à la norme EN 13859-2
- Conforme au DTU 31.2



DONNÉES TECHNIQUES

Masse surfacique / poids du rouleau	115 g / m ² , ± 18 kg	
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1	
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Transmission de la vapeur d'eau s _d , EN 12572	0,03 m	
Résistance en traction sens longitudinal/transversal, EN 12311-1	245 N / 50 mm	130 N / 50 mm
Allongement sens longitudinal/transversal, EN 12311-1	60 %	80 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal/transversal, EN 12310-1	150 N	190 N
Tenue en température	-40°C à +80°C	
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 2500 mm	

* Selon les recommandations du SNEST, il est conseillé de recouvrir le pare-pluie Permo[®] vert dans un délai de 8 jours après installation. Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays. TS09#06-FR-0913. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.