



DOMAINE D'APPLICATION

Permo® vert UV est un pare-pluie respirant pour les parois verticales en bois (DTU 41.2) et pour les constructions en ossature bois (DTU 31.2). Il est conforme à l'exigence de ces DTU avec une perméance inférieure à 0,18 m et peut être placé directement au contact d'un panneau de contreventement en OSB.

Sa bonne tenue aux UV lui permet d'être appliqué en bardage ajouré dit à « claire voie » si l'espacement entre lames est de 50 mm maximum (40% maximum de surface ouverte). Sa hauteur de 3 mètres en fait un produit pratique à mettre en œuvre sur chantier en évitant les raccords et en fait aussi un produit adapté à la préfabrication industrielle.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Perméable à la diffusion de la vapeur d'eau et prévient la formation de moisissure
- Disponible avec bande adhésive intégrée (SK) pour une mise en œuvre simple et rapide.
- Stable aux UV

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Grammage	200 g / m ²		
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E		
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1		
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN12572	0,09 m		
Résistance en traction sens longitudinal / transversal, EN 123-11	250 N / 5 cm	300 N / 5 cm	
Allongement en traction sens longitudinal / transversal, EN12311-1	50%	60%	
Résistance à la déchirure au clou, EN12310-1	185 N	185 N	
Tenue en température	-30°C à + 80° C		
Résistance directe aux intempéries	4 mois		
Stabilité aux UV, EN 13859-1 *	10 ans		
Composition	Complexe bicouche, avec comme support un film polyester noir résistant mécaniquement, revêtu d'une enduction monolithique stabilisée aux UV. Avec ou sans bande adhésive intégrée (SK)		
Normes / Certifications	Marquage CE, propriétés conformes à la norme EN 13859-2 DTU 41.2 et DTU 31.2		
Dimensions / poids du rouleau	3 m x 50 m soit 150 m ² / rouleaux 1.50 m x 50 m soit 75 m ² / rouleaux		
Conditionnement	1500 m ² par palette soit 20 rouleaux (1.50 m) 3750 m ² par palette soit 25 rouleaux (3.00 m)		
Ref / Codes EAN	ref: KU0047-7-30 (3 m)	Code EAN produit: 4027822743379	Code EAN palette: 4027822743386
	ref: KU0047-7-15-09 (1.50 m SK ²)	Code EAN produit: 4027822734667	Code EAN palette: 4027822734674

Sous réserve de modifications 09/13. Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays.

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.