



### DOMAINE D'APPLICATION

La bande adhésive Permo® TR plus assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-vapeurs Wallini®, des écrans de sous-toiture Permo® et des pare-pluies Permo® vert (UV), au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente.

Grâce à la transparence de Permo® TR plus, les recouvrements des lés peuvent être vérifiés et contrôlés pendant et après leur collage. Permo® TR plus est également très approprié pour accorder les écrans aux divers accessoires, tels que le manchon de raccord flexible et assurer une liaison étanche au vent et à l'air. Permo® TR plus garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité.

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Polyvalent : utilisation intérieure et extérieure
- Applicable sur tous les écrans de sous-toiture Permo® et pare-vapeurs Wallini®
- Film PE spécial, renforcé, résistant aux UV doté d'une bonne extensibilité
- Contrôle aisé de l'encollage grâce au produit transparent
- Déchirable à la main, pas besoin de cutter
- Facile d'utilisation grâce à son armature
- S'adapte à toute forme de support de part son élasticité
- Très forte adhérence assurant un collage durable et une parfaite étanchéité à l'air

### DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Composition	Bande adhésive transparente simple face, film PE avec trame de renfort. Colle acrylique stable aux UV		
Dimension	60 mm x 25 m		
Epaisseur	environ 0.3 mm		
Support	film PE spécial avec trame de renfort		
Poids de la colle	230 g/m <sup>2</sup>		
Solvants	aucun		
Renfort	trame		
Papier / film de séparation	oui		
Couleur	transparente (marquage gris)		
Température de mise en œuvre	> + 5°C		
Résistance à la température	-40°C à + 100°C		
Résistance aux UV	3 mois		
Résistance au vieillissement	durable, la colle acrylique ne se dessèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif		
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C		
Conditionnement	10 rlx par carton et 800 rlx par palette		
Ref / Codes EAN	ref: KU0121-1	Code EAN carton: 4027822731789	Code EAN palette: 4027822731796