

Ecran pare-pluie respirant pour bardages et dans le cadre de constructions en ossature bois



DOMAINE D'APPLICATION

Le pare-pluie Permo® vert est la solution pour la protection respirante des parois verticales derrière un bardage mais aussi dans le cadre de constructions en ossature bois. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des écrans de sous-toiture en couverture. Le complexe 3 couches polyoléfine offre une étanchéité parfaite à l'eau et une très grande perméabilité à la vapeur d'eau.

Destiné à la pose à sec derrière bardage avec ou sans espace de ventilation de son support, Permo® vert est conçu pour répondre au besoin de la préfabrication industrielle lui donnant une grande capacité d'utilisation et une économie dans les recouvrements.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Application facile du produit
- Parfaite étanchéité
- Produit de qualité supérieure

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Grammage	115 g / m ²	
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1	
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN12572	0,03 m	
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Résistance en traction sens longitudinal / transversal, EN 123-11	245 N / 5 cm	130 N / 5 cm
Allongement en traction sens longitudinal / transversal, EN12311-1	60%	80%
Résistance à la déchirure au clou, EN12310-1	150 N	190 N
Tenue en température	-40°C à + 80° C	
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 2500 mm	
Composition	Complexe de 3 couches polyoléfine	
Normes / Certifications	Marquage CE conforme à la norme EN 13859-2 Conforme au DTU 31.2	
Dimensions / poids du rouleau	3 m x 50 m / environ 18 kg / 150 m ²	
Conditionnement	3 m : 3000 m ² par palette soit 20 rouleaux	
Ref / Codes EAN	ref: KU0047-5-30 (3m)	Code EAN produit: 4027822755662 Code EAN palette: 4027822755679

Selon les recommandations du SNEST, il est conseillé de recouvrir le pare-pluie Permo® vert dans un délai de 8 jours après installation. Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays.

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ®Marque déposée de Klöber GmbH.