



#### DOMAINE D'APPLICATION

Seca® est particulièrement indiqué pour coller et étancher les recouvrements des écrans de sous-toiture et ainsi assurer l'étanchéité au vent et la parfaite mise en place des pare-vapeur / frein-vapeur. Le support papier ne gondole pas et vous permet une mise en place simple et rapide sur de larges zones. L'adhésif Seca® est idéal pour coller des matériaux allant des écrans en PE-, PVC, PP- a ceux en papier kraft, la colle acrylique ne sèche pas et conserve à long terme son pouvoir adhésif. Grâce à sa bande de protection facilement détachable la mise en oeuvre de Seca® est simple et rapide sur tous les supports secs, exempts de poussière et de graisse.

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- Pour recouvrement droit
- Déchirable à la main
- Sans solvant
- Pas de gondolement du papier de support
- Idéal pour réparer les déchirures ou accrocs dans les membranes

### DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Composition	Colle acrylique simple face, support papier		
Poids de la colle	env. 230 g/m <sup>2</sup>		
Dimensions	60 mm x 40 m		
Epaisseur	0.30 mm		
Solvants	aucun		
Papier / film de séparation	oui		
Couleur	jaune		
Température de mise en œuvre	> +5°C		
Résistance à la température	-40°C à +80°C		
Résistance aux UV	2 mois		
Résistance au vieillissement	durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif		
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C		
Conditionnement	10 rlx par carton / 360 rlx par palette		
Ref / Codes EAN	ref: KU0127-01	Code EAN carton: 4027822434727	Code EAN palette: 4027822434710

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.