



DOMAINE D'APPLICATION

Tacto® est une bande adhésive double face pour utilisation intérieure et extérieure. Il s'agit d'une colle acrylique pré-séchée, sans chlore, solvant, formaldéhyde ou adoucissant. Grâce à sa texture renforcée, elle ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif, résiste aux températures extrêmes et aux UV.

A l'extérieur Tacto® est utilisé pour coller les écrans de sous-toiture de façon à assurer une étanchéité au vent fiable. A l'intérieur Tacto® s'utilise pour fixer rapidement les pare-vapeurs en PE et PP, papier kraft, aluminium etc. Étanchéité à l'air assurée sur des supports lisses, maçonnerie, bois rabotés, plaques de plâtre, métal, verre, mousse de polyuréthane et PVC rigide.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Adhésif double face
- Sans solvant
- Capacité d'adhérence élevée, fort "tack" initial (premier contact collant)
- Utilisation à l'intérieur et l'extérieur

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Composition	Colle acrylique avec grille de renfort		
Dimension	20 mm x 50 m		
Épaisseur	Environ 0.34 mm		
Bande de protection	Feuille en PE, entièrement recyclable, jetable en ordures ménagères		
Couleur	Transparent		
Température d'utilisation	à partir de +5°C		
Tenue en température	-40°C à +80°C		
Résistance aux UV	4 mois		
Vieillessement	La colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif		
Durée de stockage	Minimum 12 mois dans le carton d'origine à une température de stockage < 30°C		
Conditionnement	10 rlx par carton / 750 rlx par palette		
Ref / Codes EAN	ref: KU0111	Code EAN carton: 4027822282922	Code EAN palette: 4027822282915

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.