



DOMAINE D'APPLICATION

Le pare-vapeur Wallint® eco 100 est spécialement dédié à des parois en bois isolées par l'extérieur avec enduit rapporté. Le DTU 31.2 prévoit en face arrière de l'isolant un pare-vapeur très performant d'une valeur sd >90 m. Le Wallint® eco 100 répond à cette exigence (valeur sd >100 m). En matière de sécurité au feu le pare-vapeur Wallint® eco 100 n'est pas destiné à constituer la face plafond de locaux occupés en bâtiment d'habitation ou dans les bâtiments recevant du public.

Wallint® eco 100 permet la création d'une barrière à l'air ainsi qu'une diffusion de vapeur d'eau contrôlée du côté chaud de l'isolation.

Pour assurer la meilleure étanchéité à l'air possible, que ce soit au niveau des jonctions de lés ou pour les passages de gaines, Klöber a développé la bande adhésive transparente multi-usage Permo® TR plus et pour le raccord aux parois, la pâte d'encollage Pasto®. Prière de respecter les prescriptions de pose Klöber.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV) valeur sd >100 m
- Pose au contact de l'isolant
- Transparent facilite le passage des gaines
- Pose facile et rapide

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Grammage	185 g / m ²
Épaisseur	200 µm (200 microns)
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	F
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN1931	> 100 m
Résistance en traction, EN 12311-1	> 190 x 180 N/5cm
Allongement en traction, EN12311-1	> 550 x 650 %
Résistance à la déchirure au clou, EN12310-1	> 105 x 110 N
Stabilité dimensionnelle souple	+2 %
A base température résistance à la	- 20 °C
Déchirure amorcée	SL > 20 N / mm ST > 40 N / mm
Composition	Film monocouche Polyéthylène 200 microns
Normes / Certifications	Marquage CE conforme à la norme EN 13984
Dimensions / surface de rouleau	3 m x 50 m, 30 kg, soit 150 m ² / rouleaux
Conditionnement	4950 m ² par palette soit 33 rouleaux
Ref / Codes EAN	ref: KU0056-30-2 Code EAN produit: 4027822698860 Code EAN palette: 4027822698884

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.