



DOMAINE D'APPLICATION

Le pare-vapeur Wallint® T3 SK² est idéal pour une mise en oeuvre des systèmes d'isolation sur chevrons perméables à la diffusion de vapeur d'eau. En combinaison avec le complexe d'isolation Permo® therm, on obtient ainsi une structure multicouche perméable à la diffusion de vapeur d'eau. Ceci permet l'assèchement de l'humidité de la construction.

Le pare-vapeur Wallint® T3 SK² avec une valeur sd de 3 m est idéal pour les travaux de rénovation et les constructions neuves.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Extrêmement robuste, bonne protection contre les dommages dus aux supports rugueux (voliges, chevrons) ou aux déplacements du couvreur lors de la mise en oeuvre du complexe Permo® therm
- Collage étanche à l'air par la technologie SK²
- Système complet grâce aux adhésifs et accessoires Klöber agréés
- Idéal pour la rénovation, avec objectif de haute performance énergétique

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Matériau	Combinaison tricouche non-tissé / film avec double zone d'encollage latérale		
Poids, EN 1849-2	env. 160 g/m ²		
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E		
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	Conforme		
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa		
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN 12572	3 m		
Résistance en traction longitudinale / transversale, EN 12311-1	280 N/5 cm / 230 N/5 cm		
Résistance à la déchirure au clou longitudinale / transversale, EN 12310-1	200 N / 230 N		
Tenue en température	-40 °C à +80 °C		
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 2000 mm		
Stabilité aux UV ⁽¹⁾ , EN 13859-1	4 mois ⁽²⁾		
Dimensions du rouleau (l x L)	1,50 m x 50 m (75 m ²)		
Quantité par palette	1500 m ² (20 rouleaux)		
Code EAN / ref produit	ref: KU0060-11	Code EAN produit: 4027822695999	Code EAN palette: 4027822696019

1) Un pare-vapeur / écran de sous-toiture n'est pas prévu pour l'étanchéité à long terme et doit être recouvert au plus vite. Sous réserve de tous changements techniques 07/2012.
2) Exposition aux intempéries en Europe centrale.

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ®Marque déposée de Klöber GmbH.