

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : KU 0160

1. PRODUIT : **Ecrans souples de sous-toiture**
2. NOM DU PRODUIT : **Permo® strong, Permo® strong SK²**
3. USAGE : Ecrans souples de sous- toiture
Ecrans souples pour murs extérieurs (pare-pluie)
4. FABRICANT : **Klöber Benelux Sprl**
Rue Mitoyenne, 23
B-4837 Baelen
6. SYSTÈME : **Système 3**
7. ORGANISME NOTIFIÉ : FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfeling,
notifié sous le numéro d'identification **0751**
et respectivement MPA, Beethovenstraße 52, D-38106
Braunschweig, notifié sous le numéro d'identification **0761**
9. PERFORMANCES DÉCLARÉES EN 13859-1: 2010 / EN 13859-2 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Classement au feu	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Résistance à la traction (N/50 mm) long. / transv.	430/370 +/-30	
Résistance à la déchirure au clou (N) long. / transv.	320/340 +/-30	
Pliabilité	-20°C	
Résistance à la traction après vieillissement (N/50 mm) long. / transv.	380/320 +/-30	
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	W1	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Thibaut Barbaix (Managing Director)

Fanny Riehl (Managing Director)

Baelen, 13.06.2013