

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

(Conformément à la R.P.C. 305/2011)

# KLÖBER

**NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : KU 0043-04-33 & KU 0043-11-33**

1. PRODUIT : **Ecrans souples de sous-toiture**
2. NOM DU PRODUIT : **Permo® light, Permo® light sk<sup>2</sup>**
3. USAGE : Ecrans souples de sous- toiture pour couverture en petits éléments discontinus  
Ecrans souples pour murs extérieurs (pare-pluie)
4. FABRICANT : **Klöber-HPi France Sàrl  
Z.I. - 6, rue de l'Energie  
F-67720 HOERDT**
6. SYSTÈME : **Système 3**
7. ORGANISME NOTIFIÉ : FIW e.V., Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,  
notifié sous le numéro d'identification **0751**  
et respectivement MPA, Beethovenstraße 52, 38106  
Braunschweig, notifié sous le numéro d'identification **0761**

9. PERFORMANCES DÉCLARÉES **EN 13859-1: 2014 / EN 13859-2 : 2014**

	PERFORMANCES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Classement au feu	F	<b>EN 13859-1: 2014</b> <b>EN 13859-2: 2014</b>
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Résistance à la traction (N/50 mm) long. / transv.	275/230 +/-20	
Résistance à la déchirure au clou (N) long. / transv.	170 / 185 N +/-30	
Pliabilié	-20°C	
Résistance à la traction après vieillissement (N/50 mm) long. / transv.	250/200 +/-30	
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	W1	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Bruno Lantiez (Co-gérant)

Hoerd, 07.07.2015



David Arendell - Regional General Manager -  
Klober (Western Europe)

