

1° Description

Easy-Form® permet d'étancher les solins et les abergements de cheminée. Grâce à sa bande composite d'aluminium et de butyle, Easy-Form® a une longue durée de vie. Il résiste aux UV et aux intempéries.

L'aluminium crêpé permet de s'adapter facilement à toutes les configurations (étirable à 60%). Disponible en plusieurs coloris, il est plus facile, plus rapide et plus propre à installer que les produits traditionnels (mortier, plomb) que la plupart des solutions industrielles.

Note: un profil fixé mécaniquement et rejointoyé avec une silicone à usage extérieur doit être appliqué en partie supérieure de la bande Easy-Form® à l'endroit du raccord vertical afin de garantir l'étanchéité du système.

2° Fiche Technique

- Composition : Rouleau aluminium surfacé avec sous-face entièrement enduite de butyle, renforcement à l'aide de matériaux polyester composite. Enduit acrylique de protection contre les intempéries.
- Résistance aux températures -20 °C / +80 °C
- Température d'utilisation +5 °C / +40 °C
- Classement au feu B2
- Comportement à l'eau - Imperméable
- Pente de toit > 10°
- Etirable jusqu'à 60% dans le sens du rouleau
- Résistance à la décomposition, aux UV, au gel, aux intempéries, aux températures, au vieillissement
- L'installation ne peut être placée dans une surface sèche et sans poussière

3° Mise en œuvre

- Toujours consulter la fiche de la mise en œuvre pour tous les détails techniques d'emplacement.